

Paindlik isoleeritud õhukanal ISO 250-152 L-5 m



Kaubakood: Z6REC-FLEX-152-5
Kategooria: Kaminad ja ahjud > Kaminarest, õhujaotusseadmed

HIND : 41,60 €

Toote kohta

Tootja: Balticvent
Kõrgus, mm: 152
Laius, mm: 152
Sügavus, mm: 5000
Toodetud: alumiinio
Ühenduse läbimõõt: 152
Tüüp: Ortakis
Garantiaeg, aastad: 24

Kirjeldus

"Seda painduvat ja soojusisolatsiooniga õhukanalit soovitatakse kasutada ventilatsiooni-, õhkkütte- ja kliimaseadmetes. Tänu oma soojusisolatsioonile ja soojapidavusele saab REC Flex Iso 250 õhukanaleid kasutada kuuma õhu transportimiseks kuni +250°C juures, sh kamine kuuma õhu transportimiseks. M0 süttivusklassi sisemine õhukanal on valmistatud 2 kihist mittesüttiva liimiga liimitud alumiiniumfooliumist. Nende vahelt juhitakse läbi 24 mm sammuga vedrutraat. Isolatsioonimaterjaliks on mineraalvill. Välimine kaitsekiht on valmistatud mitmest kihist alumiiniumiga lamineeritud fooliumist, tugevdatud süsinikkiuga.

EELISED:

- Kanalite tulepüsivust kinnitavad Euroopa sertifikaadid
- Võrreldes tavaliste painduvate isoleeritud õhukanalitega on tänu paksemale alumiiniumfooliumikihile õhukanali tugevus ja vastupidavus on palju suurem.
- Vähendab soojuskadu ja hoiab ära kondensaadi tekkimise kliimaseadmetes summutab suurepäraselt ventilatsioonisüsteemides tekkiva vibratsiooni
- Sisemine kiht polüesterivaba
- Kõrgel temperatuuril ei eraldu mürgiseid gaase
- Lihtne paigaldamine, ei ole vaja spetsiaalseid tööriistu
- Vähendab vajadust kohandatud osade järele

TEHNILISED ANDMED:

- Sisemise õhukanali süttivusklass: M0
- Soojustus: mineraalvill 20 kg/m3, paksus 25 mm
- Väliskiht: alumiiniumiga lamineeritud mitmekihiline foolium, tugevdatud süsinikkiuga
- Töötemperatuur: 30/+250 °C
- Maksimaalne õhukiirus: 30 m/s
- Maksimaalne tööõhk 3000 Pa"