Информация получена: 2025-07-02 18:07

Комплект солнечной электростанции мощностью 10 кВт, кровля — черепица

Код товара: F6VLP-SE-CERPES-10KW
Категория: Солнечные электростанции > Комплекты солнечных электростанций

ЦЕНА : 4 072,93 €

О продукте

Производителя: Jinko/Solis
Высота, мм: 1722
Ширина, мм: 1134
Глубина, мм: 30
Эффективность: 97,90
Тип установки: ant šlaitinio stogo
Крыша: Čerpės

Описание

Комплект солнечной электростанции с трехфазным инвертором Solis мощностью 10кВт, модулями Jinko Solar и элементами для их к крыше.
В комплект входят 24 солнечных модулей, инвертор Solis, его коммуникационный адаптер и крепеж, которые подходят для крыши, покрытой черепицей. На товар 10-летняя гарантия на инвертор.
В цену не входят дополнительные материалы, используемые при установке и вводе в эксплуатацию электростанции, заземление, декларация сертифицированного установщика/ стартера и другие необходимые документы для подключения электростанции к электросети.

Особенности солнечных модулей inko Tiger Neo N-Type 420 Вт:

• Монокристаллический солнечный модуль Jinko Tiger N-Type Mono Facial 54HC
• Монотехнология N-типа
• Положительный допуск мощности 0~+3%
• Мультимастральная камера
• Высокая эффективность, достигающая 21,51%.
• 15-летняя гарантия на продукцию.
• 30-летняя гарантия эффективности, которая обеспечивает, что по истечении 30 лет модуль будет работать с эффективностью не менее 87,4%.
• Размеры модуля: 1722*1134*30 мм
• Вес модуля: 22,0 кг.
• Рама модуля из анодированного алюминия.
• Класс защиты модуля IP68
• Соединительные кабели: TUV 1*4,0 мм2, (+) 400 мм ; (-) 200 мм

Особенности инвертора Solis S5 10kW:

• Эффективность EC до 97,9%
• Широкий диапазон напряжения и низкий предел пускового напряжения
• Смарт-управление
• Несколько уровней защиты
• Простота установки и обслуживания

Технические данные:

• Максимальная генерируемая мощность солнечной электростанции: 15 кВт
• Максимальное входное напряжение: 1100 В
• Номинальное напряжение: 600 В
• Пусковое напряжение: 180 В
• Диапазон напряжения кольца MPPT: 160-1000 В
• Максимальный входной ток: 16 А / 16 А
• Максимальный ток короткого замыкания: 25 А / 25 А
• Количество колец MPPT: 2
Номинальная выходная мощность: 10 кВт
• Максимальная условная выходная мощность: 11 ква
• Номинальное напряжение электросети: 3 / Н / ПЭ, 220 В/380 В / 230 В / 400 В
• Номинальная частота электросети: 50 Гц / 60 Гц
• Номинальная сила тока электросети: 15,2 А/14,4 А
• Максимальная номинальная сила тока электросети: 15,9 А
• Максимальная эффективность (EU): 97,9 %
• Защита постоянного тока от обратной полярности: Да
• Защита от короткого замыкания: Да
• Защита от сверхтока на выходе: Да
• Отслеживание сети: Да
• Защита от повышенных и пониженных температур: Да
• Интегрированный выключатель постоянного тока: Да
• Топология: без трансформаторов
• Расход электричества:< 1 Вт
• Температура работы устройства: -25 - +60 ºC
• Влажность, при которой работает устройство: 0 - 100%
• Индекс защиты: IP66
• Охлаждение: естественная конвекция
• Стандарты безопасности: IEC 62109-1/-2, IEC62116, EN 61000-6-1/-2/-3/-4
• Интерфейс постоянного тока: MC4
• Интерфейс переменного тока: Терминал